



Novoplast N-250 Mate Interior

Ficha Técnica

Descripción

Pintura plástica mate al agua formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión especialmente para blanquear superficies de interior. Posee un gran poder cubriente y gran blancura.

Se Aplica Sobre

Producto destinado para pintar en interiores, techos y paredes, sometidos a bajo desgaste. Muy apropiado para garajes o zonas donde no se requiera lavado.

Características

Aspecto	Mate
Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos en emulsión
Densidad	1.55 +/- 0.05 Kg. /l (norma ISO 1675)
Rendimiento	5-8 m ² /kg. según la absorción del soporte.
Seco al tacto	1 h., según tipo de soporte y las condiciones de secado
Repintado	3 horas dependiendo de la temperatura ambiental
Limpieza utensilios	Agua

COV'S: < 15 g. (Directiva 2004/42 (II)). Categoría A/a. Valor límite UE para este producto: 30g/l (2010).

Aplicación del Producto

La pintura se puede aplicar a brocha o rodillo y airless. Agitar el producto hasta su homogenización

Primera mano: Dilución con 10-20 % agua

Segunda capa: Dilución con 5-10 % agua

Observaciones

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato. La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de FIJADOR ACRILICO NOVOFIX, para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C, ni a pleno sol. La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Edición 07-04-2016